



**CASE IH**

AGRICULTURE

**CABEZAL DE NAVAJAS  
HD142 / HD162**

**LIDERAZGO TECNOLÓGICO**

Cabezales	De Navajas	
MODELO	HD142	HD162
CABEZAL DE NAVAJAS		
Ancho de corte, ft in (m)	14' 3" (4.34)	16' 3" (4.95)
Ancho total, ft in (m)	16' 3" (4.95)	18' 3" (5.56)
Mando del cabezal	Hidráulico	Hidráulico
Peso, lb (kg)	3,900 (1770)	4,120 (1869)
<b>BARRA DE CORTE DE NAVAJAS</b>		
Unidad de navaja	Doble	Doble
Velocidad de navaja, Golpes por minuto	1,810	1,810
<b>MOLINETE</b>		
Numero de secciones	5	5
Diámetro de molinete, in (mm)	42 (1,067)	42 (1,067)
Velocidad de molinete mecánico rpm	52 a 83	52 a 83
Velocidad de molinete hidráulico, rpm	0 a 76	0 a 76
Descripción del funcionamiento.	Variable: Banda de polea & cadena/ hidráulico opcional	Variable: Banda de polea & cadena/ hidráulico opcional
<b>SINFÍN DEL ALIMENTADOR</b>		
Descripción del sinfín alimentador	Simple flotación	Simple flotación
Diámetro del sinfín alimentador, in (mm)	20 (508)	20 (508)
Velocidad del alimentador, rpm	287	287
Tipo de manejo	Simple flotación	Simple flotación
Rango de flotación, in (mm)	2 (50.8)	2 (50.8)
<b>RODILLO ACONDICIONADOR</b>		
Ancho, in (mm)	102 (2,591)	102 (2,591)
Diámetro, in (mm)	10.375 (263.5)	10.375 (263.5)
Velocidad, rpm	717	717
Material estándar.	Plástico o caucho	Plástico o caucho
Patrón de superficie del rollo, estándar	Chevron	Chevron
Sistema de presión del rodillo	Barra de torsión	Barra de torsión
Método de presión del rodillo	Manivela	Manivela

Los accesorios que aparecen junto con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México  
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.



CASE IH ES UNA MARCA DE CNH INDUSTRIAL. CNH INDUSTRIAL LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

