

RASTRA 790 DE TIRO

CASE IH
AGRICULTURE



CONFIGURACIÓN	Disco todo propósito.							Disco # 230-327 Disco tipo arado.			Disco # 53-427	
Ancho de corte	11 ft. 5 in rígido	13 ft. 11 in rígido	17 ft. 2 in. rígido	19 ft. 9 in. rígido	20 ft. 6 in plegado	23 ft. 10 in plegado	27 ft. 2 in plegado	11 ft 1 in. rígido	13 ft 11 in rígido	16 ft 10 in. rígido	19 ft 8 in rígido	21 ft 6 in plegado
Numero de discos	26	32	40	46	50	56	64	22	28	34	40	44
Espacio entre discos	10.5 in (267 mm)							12 in (305 mm)				
No. de rodamientos	10	12	12	16	18	20	24	8	8	10	12	16
Tamaño de los discos	28 in							32 in				
Bastidor	6 x 8 in. (152 x 204 mm) tubo rectangular 17 ft en modelos grandes de 7 x 7 in. (178 x 178 mm) tubos estructurales							6 x 8 in (152 x 204 mm) tubo rectangular 17 ft en modelos grandes de 7 x 7 in (178 x 178 mm) tubos estructurales				
Barras de secciones	4 x 10 in. (102 x 254 mm) barra rectangular							4 x 10 in (102 x 254 mm) barra rectangular				
Neumáticos	Ruedas dobles, con 8 pernos de alta resistencia, husillos de centro reemplazables							Ruedas dobles, 8 pernos de alta resistencia, husillos de centro reemplazables.				
Estándar	12.5 x 15							12.5 x 15 tires				
Opcional	31-13.5 x 15 terra rib							31-13.5 x 15 terra rib tires				
Pernos del eje	1.5 in (38 mm) cuadrados de acero al carbón							1.75 in (44 mm) cuadrados de acero al carbón				
Angulo de corte	Ajustable de 34 a 46 grados							Ajustable de 34 a 46 grados				
Sección trasera	Ajuste lateralmente							Ajuste lateral				
Raspadores	Resorte de acero de alta resistencia, cuchilla conforme							Resorte de acero de alta resistencia, cuchilla conforme				
PTO tractor	125-220 hp (93-164 kW)	160-240 hp (119-179 kW)	195-250 hp (145-186 kW)	230-280 hp (172-209 kW)	245-350 hp (183-261 kW)	280-380 hp (209-283 kW)	310-415 hp (231-309 kW)	205-250 hp (153-186 kW)	250-300 hp (186-224 kW)	310-375 hp (231-280 kW)	370-435 hp (276-324 kW)	390-450 hp (291-336 kW)
Peso de operación aprox. (6.5mm)	8,000 lbs. (3,629 kg)	8,500 lbs. (3,856 kg)	9,500 lbs. (4,309 kg)	10,300 lbs. (4,672 kg)	13,400 lbs. (6,078 kg)	14,700 lbs. (6,668 kg)	15,800 lbs. (7,167 kg)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Peso de operación aprox. (8mm)	8,440 lbs. (3,838 kg)	8,800 lbs. (3,992 kg)	9,900 lbs. (4,491 kg)	10,800 lbs. (4,899 kg)	13,800 lbs. (6,260 kg)	15,200 lbs. (6,895 kg)	16,500 lbs. (7,484 kg)	10,200 lbs. (4,627 kg)	11,300 lbs. (5,126 kg)	13,400 lbs. (6,078 kg)	14,100 lbs. (6,396 kg)	16,200 lbs. (7,348 kg)



Los accesorios que aparecen junto con la rastra no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.

CASE IH ES UNA MARCA DE CNH INDUSTRIAL. CNH INDUSTRIAL LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES,

COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.