

CASE II
AGRICULTURE

WINDROWER
SERIE WD



LIDERAZGO TECNOLÓGICO

Modelo	WD1204	WD1904	WD2304
Motor			
No. De Cilindros/Cilindrada	4 / 4.5 lt (274 cu.in)	6 / 6.7 lt (409 cu.in)	6 / 6.7 lt (409 cu.in)
Aspiración	Turbocargado e interenfriado		
Potencia hp (kw)	126 (94) @ 2,300 rpm	190 (142) @ 2,200 rpm	227 (169) @ 2,200 rpm
Bomba de inyección	Mecánica	Electrónica	Electrónica
Baterías/Alternador	1, 12 volt 925 CCA/150 amp	2, 12 volt 650 CCA/150 amp	2, 12 volt 650 CCA/150 amp
Capacidad del tanque de combustible lt (gal).	454 (120)		
Transmisión			
Tipo	Hidrostática de 2 velocidades		
Mandos finales	Cubos planetarios		
Dirección	Hidrostática		
Rango de velocidad de trabajo kph (mph)	0-10.3 (0-16.6)	0-11 (0-17.8)	0-11 (0-17.8)
Rango de velocidad de transporte kph (mph)	0-15.5 (0-25)	0-16.5 (0-26.5)	0-16.5 (0-26.5)
Frenos de estacionamiento	Controlados por switch		
Neumáticos			
Neumáticos de mando estándar	480/80R26 149 (R3) Turf Tread	480/80R26 149 (R3) Turf Tread	580/70R26 149 (R3) Turf Tread
Neumáticos de mando opcionales	18.4 x R26 12 Pr- antideslizante	18.4 x R26 12 Pr- antideslizante; 23.1x26, 10PR turf; ó 21L28, 10 PR antideslizante	18.4 x R26 12 Pr- antideslizante; 23.1x26, 10PR turf; ó 21L28, 10 PR antideslizante
Neumáticos traseros estándar	16.5L X 16.1	16.5L X 16.1	16.5L X 16.1
Neumáticos traseros opcionales	14Lx16.1, 8PR	14Lx16.1, 8PR	14Lx16.1, 8PR
Dimensiones			
Longitud con cabezal- mm (in)	7,125 (280.5)	7,188 (283)	7,188 (283)
Longitud sin cabezal y brazos de levante- mm (in)	5,138 (202.3)	5,060 (199.2)	5,060 (199.2)
Altura - mm (in).	3,444 (135.6)		
Distancia entre ejes - mm (in)	3,659 (144.1)		
Ancho de trocha frontal- mm (in)	3,225 (127)	3,308 (130)	3,308 (130)
Ancho de trocha trasero- mm (in)	2,286/2,667/3,048 (90/105/120)		
Peso sin cabezal kg (lb)	4,850 (10,690)	5,263 (11,600)	5,299 (11,680)
Suspensión de eje trasero	Opcional	Std	Std
Despeje en eje trasero - mm(in)	936 (36.9)	925 (36.4)	925 (36.4)
Mando del cabezal	Hidráulico		
Flotación del cabezal	Hidráulico		
Inclinación del cabezal	Hidráulico		
Cabina			
Tipo	De lujo, con cristales polarizados en curva		
Suspensión de la cabina	Estándar		
Filtración del aire en la cabina	Dual: 1 filtro de aire externo y 1 filtro de recirculación en la cabina		
Asiento	De lujo, con suspensión de aire con ajuste lumbar y amortiguable		
Asiento de copiloto	Estándar		

Cabezales	De discos rotatorios		De Navajas	
			Forraje	
Windrower	RD163	RD193	HD142	HD162
Ancho de corte- ft, in. (m)	16' 1" (4.90)	19' 4" (5.89)	14, 3 (4.34)	16,3 (4.95)
WD1204			©	©
WD1904	©		©	©
WD2304	©	©	©	©

Los accesorios que aparecen junto con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.



CASE IH ES UNA MARCA DE CNH INDUSTRIAL. CNH INDUSTRIAL LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

